

iif – immediate if

IIF(תנאי, THEN , ELSE)

(מה לעשות אם התנאי לא מתקיים , מה לעשות אם התנאי מתקיים , תנאי) IIF

[] סוגריים מרובעים מסמנים שם שדה, ולא מחרוזת

```
= iif ( [Confirmed] = "Yes", "Order Confirmed", "Order Not Confirmed")
```

מציג את ההודעה "Order Confirmed" אם הערך של השדה Confirmed הוא Yes ; אחרת, הוא מציג את ההודעה "Order Not Confirmed".

```
= iif ( IsNull ( [Country] ), " ", [Country] )
```

מציג מחרוזת ריקה אם הערך של השדה Country הוא Null , אחרת הוא מציג את הערך של השדה Country.

Null: ערך אותו ניתן להזין בשדה או להשתמש בו בביטויים או בשאליות כדי לציין נתונים חסרים או לא ידועים.

```
= iif (IsNull([Region]), [City]&" "& [PostalCode], [City]&" "&[Region]&" "&[PostalCode] )
```

מציג את הערכים של השדות City ו-PostalCode אם Region הוא Null ; אחרת, הוא מציג את הערכים בשדות City, Region ו-PostalCode.

```
=iif ( IsNull ( [RequiredDate] - [ShippedDate] ), "Check for a missing date", [RequiredDate] - [ShippedDate] )
```

מציג את ההודעה "Check for a missing date" אם התוצאה של החיסור ShippedDate מ-RequiredDate הוא Null ; אחרת, הוא מציג את ההפרש בין הערכים בשדות RequiredDate ו-ShippedDate.

דוגמה: צור שאילתה המציגה את שמו של הסטודנט ואת פרטי המבחן. אם הציון במבחן שלילי, תוצג לידו הודעה: עלוך לגשת שוב במועד ב ("עלוך לגשת שוב במועד ב", Iif([grade]<55, "הערה: Iif([grade]<55, "עלוך לגשת שוב במועד ב", ")): הערה:

