

טופס - form

הטופס הופך את האתר לאינטראקטיבי בין המשתמש באתר ומפתח האתר. מאפשר קבלת מידע מהמשתמש באתר. (טופס רישום פרטים, טופס שאלון משוב, טופס הקלדת שם וסיסמא וכד')

`<form> </form>`

הטופס מתחיל ונסגר בתגית `form` :

לטופס פתיחה המודיעה למי נשלח הטופס :

`<form action = "mailto:kadman-11@bezeqint.net" method = "post" >`

`action` - הכתובת אליה נשלח הטופס. `url` או כתובת דוא"ל.

`Method` - השיטה. צורת השליחה.

`Get` - עבור מעט נתונים (עד 1000 תווים). החיסרון - הפרמטרים גלויים בשורת הכתובת.

`post` - בשיטה זו אין חשיפת מידע בשורת הכתובת ואין מיגבלה על מספר התווים.

ניתן לקבוע צבע / ציור רקע לטופס, צבעי כיתוב וכד' הכל כמו ב- `html`.

אנחנו לבנות את הטופס בתוך טבלה

`<` (הפרמטרים לשדה) : שם-השדה

תגיות טופס :

`input type`

תיבת טקסט :

Name: `<input type = "text" name = "name" value = "this is a text fiels" size = "40">`

Name:	שם השדה. (הטקסט שיופיע על המסך)
<code>< input type = "text"</code>	סוג השדה - שדה טקסט
<code>name = "name"</code>	שם השדה (ל-asp)
<code>value = "this is a text fiels"</code>	Data המידע שבשדה (ערך ברירת המחדל יוחלף במה שיוקלד)
<code>size = "40" ></code>	רוחב השדה בפיקסלים.

Name :

התוצאה :

Radio Buttons

כפתורי רדיו:

Gender: `<input type = "radio" name = "male" value = "male"checked>` male
`<input type = "radio" name = "female" value = "female">` female

Gender: male female

התוצאה: השדה הנבחר ב- selected, מסומן

Checkbox

תיבת סימון:

Hobbies: `<input type = "checkbox" name = "hob" value = "football">` football
`<input type = "checkbox" name = "hob" value = "volleyball">` volleyball
`<input type = "checkbox" name = "hob" value = "soccer">` soccer
`<input type = "checkbox" name = "hob" value = "baseball">` baseball

בניגוד לכפתורי רדיו המאפשרים בחירה אחת בלבד, תיבת הסימון מאפשרת בחירה מרובה.

Hobbies: football volleyball soccer baseball

התוצאה:

Drop down menu

רשימה נגללת:

Your Home Town: `<select name = "city" size = "1">`
`<option value = "London">` London `</option>`
`<option value = "Paris">` Paris `</option>`
`<option value = "TLV">` Tel-Aviv `</option>`
`<option value = "NY">` New-York `</option>`
`</select>`

<code><select name = "city"</code>	שם התגית כפי שיופיע על המסך (select = תגית מכולה)
<code>size = "1"></code>	מספר שורות הבחירה ברשימה (אינו שימושי בד"כ)
<code><option value = "TLV"></code>	הערך כפי שישלח ב- asp לכן ניתן לרשום בקיצורים
Tel-Aviv	הערך כפי שיוצג ברשימה
<code></option></code>	תגית option הינה תגית מכולה

אם נרצה שאחת האופציות תהיה ברירת המחדל, נוסיף לה את המילה `selected`:`<option value = "TLV" selected>` Tel-Aviv `</option>`

איזור טקסט חופשי: TextArea

Your Comments:


```
<textarea name = "rem" cols = "50" rows = "7" wrap = "physical">
  This is a text
</textarea>
```

<textarea name = "rem"	תגית מכולה שם השדה
cols = "50"	רוחב איזור הטקסט כפי שיופיע על המסך.
rows = "7"	מספר השורות שיוצגו על המסך בו-זמנית. (מספר השורות לשדה הטקסט אינו מוגבל).
wrap = "physical">	גלישת שורות: physical / virtual (ע"מ למנוע שבירת שורות) ללא חלק זה יופיע טקסט ברירת המחדל כשהוא ממורכז.
This is a text	טקסט ברירת המחדל.
</textarea>	סגירת תגית איזור הטקסט.

סיסמה: Password

```
<input type = "password" name = "pw" size = "5" maxlength = "5">
```

<input type = "password"	
name = "pw"	
size = "5"	אורך השדה - מספר התווים בשדה.
maxlength = "5">	מספר התווים המקסימלי בסיסמא.

תגית pw גורמת להסתרת הסיסמה המוקלדת בכוכביות.

submit :שליחת הטופס:

```
<input type = "submit" value "submit this form">
```

reset :אתחול הטופס:

```
<input type = "reset">
```

```
<input type = "reset" value = "reset this form">
```

הערה:

הגרשיים ב- input type אינם חובה.

מותר לרשום: `< input type = submit value = " ... " >`