

תשע"ח, מבוא לאלגוריתמיקה באמצעות שפת פייתון, תכנית ניסוי

מחונן

מספר השאלה	התשובה הנכונה ופירוט רמות הביצוע	טווח הציונים לתשובה
1	<p>א - V ב - אין השמה ל - num2 בעת ביצוע פעולת החישוב, על כן לא תקיין ג - הפלט: 10, שזוהי לא תוצאת הממוצע הרצויה. זה נגרם בשל דריסת ערכו של num1 (ההחלפה איננה מתבצעת כראוי) ד - V ה - V ו - לולאה אינסופית</p>	<p>סעיפים א, ד-ו : 3 נק' סעיפים ב-ג : 4 נק'</p>
2	<p>א - awesome ב - good! או good</p>	<p>8 נק' לכל סעיף</p>
3	<p>א - legal ב - illegal ג - שגיאה: משתנה length לא אותחל. ד - 2</p>	<p>4 נק' לכל סעיף</p>
4	<p><u>סעיף א</u></p> <p><u>סעיף ב</u></p>	<p>8 נק' לכל סעיף אם התלמיד צדק בצורה וטעה במיקום: 6 נק'</p>

טווח הציונים לתשובה	התשובה הנכונה ופירוט רמות הביצוע	מספר השאלה
סעיף א': 4 נק' סעיף ב': 8 נק'	<p>זיהוי שגיאה: השגיאה מופיעה בשורה (2) תיקון:</p> <pre>while sum_all < 3:</pre>	5
כל שורה (גם אם מכילה 2 השלמות) שוות ערך ל- 2 נק'	<ol style="list-style-type: none"> 1. 0, 0, 0 2. how_many_people 3. 15 4. sum_all = sum_all + tickets_number * 30 5. tickets_number 6. sum_all = sum_all + tickets_number * 60 7. number_of_tickets = number_of_tickets + tickets_number 8. number_of_tickets 9. number_of_tickets - number_of_regular 10. sum_all 	6