

תוספת לדף מנהל -

הוספת כפתור עדכון ומחיקה ליד כל פרטי משתמש

עדכון ומחיקת רשומות מודף מנהל יכולה להתבצע באחד משני האופנים :
 האחד – מוצגת הטבלה ותבתחית יש להקליד את מפתח הרשומה לעדכון (מספור אוטומטי / שדה המפתח) שנקבע לטבלה.

השני – ליד כל שורה המתארת את פרטי המשתמש, נוסף כפתור **עדכון** וכפתור **מחיקה**.
 לחיצה על הכפתור תעביר אותנו לדף מתאים המבצע את המשימה.

מכוניות

אתר המבחן של הילה קדמן

Today : Mon Jun 02 09:56:56 IDT 2014

usersTbl - טבלת משתמשים רשומים

שם משתמש	שם פרטי	שם משפחה	כתובת דוא"ל	מגדר	יישוב מגורים	טלפון	מחשבים	מוסיקה	קוליגה	טלוויזיה	סוסים	תגובה	סיסמה	מחיקה	עדכון
aaa	אבי	אברהמי	aaa@aaa.aaa	mail	מודיעין	08-4433221	1	0	1	1	0	bla bla bla	123123	מחיקה	עדכון
bbb	בני	בנימיני	bbb@bbb.bbb	mail	ירושלים	054-6565656	0	1	0	1	0	bla bla bla	112233	מחיקה	עדכון
ccc	גילה	גילוי	ggg@aaa.aaa	femail	נבעת זאב	08-4433221	1	0	1	1	0	bla bla bla	123123	מחיקה	עדכון
ddd	אבי	ארהמי	aaa@aaa.aaa	mail	מודיעין	08-4433221	1	0	1	1	0	bla bla bla	123123	מחיקה	עדכון

4 משתמשים רשומים

[חזרה לדף ניהול](#)

אתה מבקר מספר: 0 נכתב על ידי הילה קדמן

שלום אורח

[החבר]

[הרשם]

[הג' הבית]

[גלרייה]

[למשחק]

[מניסת מנהל]

הביצוע:

כל כפתור הינו חלק מטופס (מכאן שכל עמודה של עדכון / מחיקה הינה טופס).
 הכפתורים נוצרים בלולאה, כשבכל שורה נוצרים שני כפתורים.
 כדי שהכפתור ידע לאיזו רשומה הוא מתייחס, נצמיד לו שדה מוסתר שישמור את שדה המפתח שנקבע בטבלה.

הלולאה:

עבור כל שורה בטבלה, בצע:

- i הצג את פרטי המשתמש.
- ii הוסף טופס המכיל שדה מוסתר השומר את שדה המפתח של רשומה זו וכפתור, לחיצה על הכפתור תשלח לדף **מחיקה**
- iii הוסף טופס המכיל שדה מוסתר השומר את שדה המפתח של רשומה זו וכפתור, לחיצה על הכפתור תשלח לדף **עדכון**

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=windows-1255"
    pageEncoding="windows-1255"%>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<jsp:useBean id="db" class="jdbc.ForDataBase"/>

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1255">
<title>My Cars Site</title>
<link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>
<body dir="rtl">

<table dir="rtl" border="1" cellpadding="5" cellspacing="5">
<tr style="height: 70px;">
<td colspan="2" style="width: 1200px">
<%@ include file="header.jsp" %>
</td>
</tr>

<tr style="height: 450px;">
<td style="width: 150px;">
<%@ include file="menu.jsp" %>
</td>
<td style="width: 1000px;">

<!-- ~~~~~~ כאן ישולב קוד הדף ~~~~~~ -->

<h1>usersTbl - רשומים משתמשים טבלת </h1>
<table border="1" dir="rtl" cellpadding="4">
<tr bgcolor="lightgray">
<th>משתמש שם </th>
<th>פרטי שם </th>
<th>משפחה שם </th>
<th>ל"דוא כתובת </th>
<th>מגדר </th>
<th>מגורים יישוב </th>
<th>טלפון </th>
<th>מחשבים </th>
<th>מוסיקה</th>
<th>קולנוע </th>
<th>טלוויזיה </th>
<th>סוסים </th>
<th>תגובה </th>
<th>סיסמה </th>
</tr>

<%
String sqlStr = "select * from usersTbl";
String [][] rs = db.select(sqlStr);

int j,i;
for(i = 0 ; i < rs.length ; i++)
{

```

הדף כולו הינו חלק מהדפים
הדינאמיים.
זהו החלק המתייחס להצגת הטבלה

שורת הכותרת של הטבלה

עבור כל שורה בטבלה, בצע:

```

out.print("<tr>");
for(j = 0 ; j < rs[i].length ; j++)
{
    if (j == 6)
        out.print("<td>" + rs[i][7] + "-" + rs[i][6] + "</td>");
    else
        if (j == 7);
        else
            out.print("<td>" + rs[i][j] + "</td>");
}
    
```

i
הצג את פרטי המשתמש.

שדה מוסתר השומר את מפתח הזיהוי של הרשומה

ii
טופס לכפתור מחיקה

```

//--- בטבלה הרשומה של האוטומטי המיספור ערך מקבל. לרשומה מחיקה כפתור ---
out.print("<td align=center>");
out.print("<form name = 'Delete' action = 'deleteRecord.asp' method = 'post' onsubmit = 'return areUsure();'>");
out.print("<input type='hidden' name 'ID' value '" + rs[i][0] + "'>");
out.print("<input type = 'submit' value = 'מחיקה' >");
out.print("</form>");
out.print("</td>");
    
```

iii
טופס לכפתור עדכון

```

//--- בטבלה הרשומה של האוטומטי המיספור ערך מקבל. לרשומה עדכון כפתור ---
out.print("<td align=center>");
out.print("<form name = 'Update' action = 'updateForm.asp' method = 'post'>");
out.print("<input type='hidden' name='ID' value='" + rs[i][0] + "'>");
out.print("<input type = 'submit' value = 'עדכון'>");
out.print("</form>");
out.print("</td>");
    
```

```

}
%>
</table>

<%= "<div align = 'center' dir = 'rtl'><br>" + rs.length + " רשומים משתמשים </div><br />" %>
<center>
<form name="doIt" action="managerPage.jsp">
    <input type="submit" value="ניהול לדף חזרה">
</form>
</center>

<!-- ~~~~~ -->
</td>
</tr>

<tr style = "height: 30px;">
    <td colspan = "2" style = "width: 1200px">
        <center>
            <%@ include file = "footer.jsp" %>
        </center>
    </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
    
```